

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ СОСНОВАЯ,
ЦИОЛКОВСКОГО, ГРАНИЦА ГОРОДА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ; ЗДАНИЯ №№1, 2, 3, 4, 5, опубликованную в г. Подольске 29
марта 2013 года в общественно-политической газете «Подольский рабочий», №22 (19177)**

Московская область город Подольск

01.07.2015г.

1. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:

«О величине собственных денежных средств:

Сведения по балансу на 01.04.2015 года:

Прибыль – 205,2 тыс. рублей

Кредиторская задолженность – 3234048,7 тыс. рублей

Дебиторская задолженность – 1079426,4 тыс. рублей»

**2. Из пункта 2.4. «Местоположение и описание объекта строительства» в разделе
Конструктивные решения исключить следующие абзацы**

А) «Между квартирами и местами общего пользования (лестничной клеткой, коридором) запроектированы монолитные железобетонные стены толщиной 180 мм, имеющие индекс изоляции воздушного шума более 50 дБ (при норме 52 дБ)»

Б) «Перегородки жилых помещений квартир выполняются из пазогребневых полнотелых гипсовых плит толщ. 100 мм.»

В) «Чердачное перекрытие – монолитная железобетонная плита перекрытия (бетон кл. В25) – 160 мм, пароизоляция синтетическая (ПВХ) пленка, стяжка по уклону из цементно-песчаного раствора марки 150 – 40 мм.»

**3. В пункте 2.4. «Местоположение и описание объекта строительства» в разделе
Конструктивные решения абзац: «Стены наружные монолитные железобетонные толщ. 250 мм.» заменить на следующий абзац: «Стены наружные несущие из газосиликатных блоков толщиной 250 мм.**

**4. В пункте 2.4. «Местоположение и описание объекта строительства» в разделе
Конструктивные решения абзац: «Гидроизоляция защищается вертикальной прижимной стенкой из монолитного железобетона» заменить на абзац: «Гидроизоляция защищается вертикальной прижимной стенкой из защитной мембраны типа «Тифон»»**

**5. В пункте 2.4. «Местоположение и описание объекта строительства» в разделе
Конструктивные решения абзац: «Кровля над техэтажом – монолитная железобетонная плита перекрытия (бетон кл.В25) – 160 мм, пароизоляция синтетическая (ПВХ) пленка, покрытие - гидроизоляционный ковёр из 2-х слоёв флиззола – 8мм» заменить на следующий абзац: «Кровля над техэтажом – монолитная железобетонная плита перекрытия (бетон кл.В25) – 160 мм, пароизоляция гидроизоляционный материал, покрытие – гидроизоляционный ковёр из 2-х слоёв»**

Генеральный директор
ООО «Мастер-Ком»



К.З. Анапияев